

GENTI HIKARI

ゲンチ ヒカリ

サンリョウ株式会社
Sanryou

光の点滅で現場作業者の見える化

暗所での事故防止対策

作業性を優先させたベルト巻き付けパッド方式
(操作しやすい押しボタンスイッチを採用)



安全帯や作業ベルトに装着し、スイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します

【使用者イメージ】

- ・ 夜間現場作業者
- ・ 地下暗所現場作業者
- ・ 危険作業従事者
- ・ 高所作業者
- ・ 特定作業従事者
- ・ 現場管理責任者 など

夜間作業



トンネル作業



製品概要

LEDの点滅

押しボタンを押すと、
内蔵されたLEDが
点滅します。

簡単操作

押しボタン式スイッチで
ON/OFFの切り替えの簡単
操作です。

電池寿命

電池はコイン電池2個。
連続使用で150時間以上
稼働。

防滴仕様

降雨時の作業にも
対応できます。

製品セット内容

製品タイプは2タイプ。

HIKARI(Y)

●製品概要
パッド長さ /120mm
パッド重量 /35g
LED球数 /3個
LED色 /イエロー

電池ボックス
(コイン電池2個)

LEDパッド (黄色点滅)
※LED球数3個

押しボタン
(電源スイッチ)



HIKARI(G)

●製品概要
パッド長さ /250mm
パッド重量 /45g
LED球数 /4個
LED色 /グリーン

LEDパッド
(緑色点滅)

※LED球数4個



装着イメージ

■安全帯 (ハーネスタイプ)

安全帯の肩部分に装着します。



短いタイプ (Y)



長いタイプ (G)

■安全帯 (胴ベルトタイプ)

安全帯の胴ベルト部分に装着します。



短いタイプ (Y)



長いタイプ (G)

■作業ベルト

作業ベルトの好きな部分に装着します。
※ベルト留めがあるため短いタイプ (Y)
のみ装着可能。



短いタイプ (Y)